



踏万峰 驰天下



万峰驰轮胎产品手册



万峰驰公司简介

万峰驰品牌创立于2012年，严格按照德国标准执行，拥有先进的轮胎研发能力、生产工艺，检测设备和专业的技术管理团队。万峰驰品牌拥有国内最完整的产品系列，包括高性能轿车子午胎（PCR），全路况轮胎(A/T)，轻卡轮胎（LTR），城市越野胎（H/T），专业越野轮胎（M/T），冬季胎(W/T)，全天候轮胎(A/S)。全系产品规格已达800个。万峰驰轿车轮胎目前已行销全球100多个国家。

在追求品质的道路上，万峰驰公司牢记使命，不忘初心，砥砺前行，我们将不断致力于新产品线的研发和投入，以产品品质和优质服务为最高使命，更好的满足您对不断变化的市场需求。

真诚期待着与你们合作共赢，万峰驰轮胎将带您一路向前，共创美好未来！



产品简介

轿车轮胎



双冠王 01



静音王 05



防滑王 09

SUV轮胎



城市王 13



全能王 15



旅行王 17



越野王 19

运营车轮胎



轻载王 21



里程王 23

冬季轮胎



踏雪者 25



踏冰者 29



驰雪者 33

CATCHFORS

UHP (双冠王)




UTQG: 280 AA A




Comfort



High Performance



Drainage



Silence

RANGE:15-22

SPEED RATE:V/W/Y

ASPECT RATIO:30-60


SECTION WIDTH:185-315

欧盟顶级AA抓地力，
赛道发烧友级的享受




运动舒适型轮胎


四条宽大的纵向直沟，
保证湿地路面优异排水
性能。




欧盟顶级双AA级抓地
力，全系Y 速级标准，
实至名归“双冠王”。



大块花纹胎肩确保胎面
刚性和横向稳定性从而
带来优秀的转向响应能
力。



高含硅配方确保了出众
的湿地安全型，优异的
牵引力和高频节距变化
带来的驾乘舒适性。



CATCHFORS UHP

(双冠王)



Range	Item No.	Size Description	Sidewall	Standard Rim	Section Width (mm)	O.A. Diameter (mm)	Max. Pressure (kpa/psi)				dB
15	CAH1501XL	195/45R15 82VXL	BLK	6.5	195	557	340/50	E	B		72
	CAH1502	195/50R15 82V	BLK	6.0	201	577	300/44	E	B		71
	CAH1503	195/55R15 85V	BLK	6.0	201	595	300/44	E	B		71
	CAH1504	205/50R15 86V	BLK	6.5	214	587	300/44	E	B		71
16	CAH1603XL	185/55R16 87VXL	BLK	6.0	194	610	340/50	E	B		71
	CAH1604XL	195/45R16 84VXL	BLK	6.5	195	582	340/50	E	B		72
	CAH1605XL	195/50R16 88VXL	BLK	6.0	201	603	340/50	E	B		72
	CAH1606XL	195/55R16 91VXL	BLK	6.0	201	620	340/50	E	B		72
	CAH1607XL	205/45ZR16 87WXL	BLK	7.0	206	590	340/50	E	B		72
	CAH1608XL	205/50ZR16 91WXL	BLK	6.5	214	612	340/50	E	B		72
	CAH1609XL	205/55ZR16 94WXL	BLK	6.5	214	632	340/50	E	B		72
	CAH1601XL	215/40ZR16 86WXL	BLK	7.5	218	578	340/50	E	B		72
	CAH1602XL	215/45ZR16 90WXL	BLK	7.5	213	600	340/50	E	B		72
	CAH1610XL	215/55ZR16 97WXL	BLK	7.0	226	642	340/50	C	B		72
	CAH1611XL	225/50ZR16 96WXL	BLK	7.0	233	632	340/50	C	B		72
	CAH1612XL	225/55ZR16 99WXL	BLK	7.0	233	654	340/50	C	B		72
17	CAH1707XL	195/40ZR17 81WXL	BLK	7.0	200	588	340/50	E	B		72
	CAH1708XL	195/45ZR17 85WXL	BLK	6.5	195	608	340/50	E	B		72
	CAH1709XL	205/40ZR17 84WXL	BLK	7.5	212	596	340/50	E	B		72
	CAH1710XL	205/45ZR17 88WXL	BLK	7.0	206	616	340/50	E	B		72
	CAH1701XL	205/50ZR17 93WXL	BLK	6.5	214	638	340/50	E	B		72
	CAH1711XL	205/55ZR17 95WXL	BLK	6.5	214	658	340/50	C	B		72
	CAH1702XL	215/45ZR17 91WXL	BLK	7.0	213	626	340/50	E	B		72
	CAH1703XL	215/50ZR17 95WXL	BLK	7.5	226	648	340/50	C	B		72
	CAH1712XL	215/55ZR17 98WXL	BLK	7.0	226	668	340/50	C	B		72
	CAH1704XL	225/45ZR17 94WXL	BLK	7.5	225	634	340/50	E	B		72
	CAH1705XL	225/50ZR17 98WXL	BLK	8.0	233	658	340/50	C	B		72
	CAH1713XL	225/55ZR17 101WXL	BLK	7.0	233	680	340/50	C	B		72
	CAH1706XL	235/45ZR17 97WXL	BLK	7.5	236	644	340/50	C	B		72
	CAH1714XL	235/50ZR17 100WXL	BLK	7.5	245	668	340/50	C	B		72
	CAH1715XL	235/55ZR17 103WXL	BLK	7.5	245	690	340/50	C	B		72
	CAH1716XL	245/40ZR17 95WXL	BLK	8.7	248	628	340/50	C	B		72
	CAH1717XL	245/45ZR17 99WXL	BLK	8.0	243	652	340/50	C	B		72
	CAH1718XL	255/40ZR17 98WXL	BLK	9.0	263	636	340/50	C	B		73
18	CAH1813XL	215/35ZR18 84WXL	BLK	7.5	218	607	340/50	E	B		72
	CAH1801XL	215/40ZR18 89WXL	BLK	7.5	218	629	340/50	E	B		72
	CAH1814XL	215/45ZR18 93WXL	BLK	7.5	213	650	340/50	E	B		72
	CAH1815XL	215/55ZR18 99WXL	BLK	7.0	226	693	340/50	C	B		72
	CAH1802XL	225/40ZR18 92WXL	BLK	8.0	230	637	340/50	E	B		72
	CAH1803XL	225/45ZR18 95WXL	BLK	7.5	225	659	340/50	C	B		72
	CAH1816XL	225/50ZR18 99WXL	BLK	7.5	228	683	340/50	C	B		72
	CAH1817XL	225/55ZR18 102WXL	BLK	7.0	233	705	340/50	C	B		72
	CAH1804XL	235/40ZR18 95WXL	BLK	8.5	241	645	340/50	C	B		72
	CAH1805XL	235/45ZR18 98WXL	BLK	8.0	240	667	340/50	C	B		72
	CAH1806XL	235/50ZR18 101WXL	BLK	7.5	243	693	340/50	C	B		72
	CAH1818XL	235/55ZR18 104WXL	BLK	7.5	245	715	340/50	C	B		72
	CAH1807XL	245/40ZR18 97WXL	BLK	8.5	248	653	340/50	C	B		72
	CAH1808XL	245/45ZR18 100WXL	BLK	8.0	243	677	340/50	C	B		72
	CAH1809XL	255/35ZR18 94YXL	BLK	9.0	260	635	340/50	E	B		73
	CAH1810XL	255/40ZR18 99WXL	BLK	9.0	263	661	340/50	C	B		73
	CAH1811XL	255/45ZR18 103WXL	BLK	8.5	257	687	340/50	C	B		73
	CAH1819XL	255/55ZR18 109WXL	BLK	8.0	265	737	340/50	C	B		73
	CAH1812XL	265/35ZR18 97YXL	BLK	8.0	271	643	340/50	C	B		73
	CAH1820XL	275/35ZR18 99YXL	BLK	9.5	278	650	340/50	C	B		73
19	CAH1915XL	215/35ZR19 85YXL	BLK	7.5	221	634	340/50	E	B		72
	CAH1916XL	225/35ZR19 88YXL	BLK	8.0	230	641	340/50	E	B		72
	CAH1901XL	225/40ZR19 93WXL	BLK	8.0	230	663	340/50	E	B		72
	CAH1902XL	225/45ZR19 96WXL	BLK	7.5	225	685	340/50	C	B		72
	CAH1927XL	225/55ZR19 103WXL	BLK	7.0	233	732	340/50	C	B		72
	CAH1917XL	235/35ZR19 91YXL	BLK	8.5	241	647	340/50	E	B		72
	CAH1903XL	235/40ZR19 96WXL	BLK	8.5	241	671	340/50	C	B		72

CATCHFORS UHP

(双冠王)



Range	Item No.	Size Description	Sidewall	Standard Rim	Section Width (mm)	OA. Diameter (mm)	Max. Pressure (kpa/psi)				dB
19	CAH1904XL	235/45ZR19 99WXL	BLK	8.0	236	695	340/50	C	B		72
	CAH1905XL	235/50ZR19 103WXL	BLK	7.5	245	719	340/50	C	B		72
	CAH1906XL	235/55ZR19 105WXL	BLK	7.5	245	741	340/50	C	B		72
	CAH1918XL	245/35ZR19 93YXL	BLK	8.5	248	655	340/50	C	B		72
	CAH1919XL	245/40ZR19 98WXL	BLK	8.5	248	679	340/50	C	B		72
	CAH1920XL	245/45ZR19 102WXL	BLK	8.0	243	703	340/50	C	B		72
	CAH1921XL	245/55ZR19 107WXL	BLK	7.5	253	753	340/50	C	B		72
	CAH1907XL	255/30ZR19 91YXL	BLK	9.0	260	637	340/50	C	B		73
	CAH1908XL	255/35ZR19 96YXL	BLK	9.0	260	661	340/50	C	B		73
	CAH1909XL	255/40ZR19 100WXL	BLK	9.0	260	687	340/50	C	B		73
	CAH1910XL	255/45ZR19 104WXL	BLK	8.5	255	715	340/50	C	B		73
	CAH1922XL	255/50ZR19 107WXL	BLK	8.0	265	739	340/50	C	B		73
	CAH1923XL	255/55ZR19 111WXL	BLK	8.0	265	763	340/50	C	B		73
	CAH1911XL	265/30ZR19 93YXL	BLK	9.5	271	643	340/50	C	B		73
	CAH1924XL	265/50ZR19 110WXL	BLK	8.5	277	749	340/50	C	B		73
	CAH1912XL	275/30ZR19 96YXL	BLK	9.5	278	649	340/50	C	B		73
	CAH1913XL	275/35ZR19 100YXL	BLK	9.5	278	675	340/50	C	B		73
	CAH1914XL	275/40ZR19 105WXL	BLK	9.5	278	703	340/50	C	B		73
	CAH1928XL	275/45ZR19 108WXL	BLK	9.0	278	730	340/50	C	B		73
20	CAH1925	275/55ZR19 111W	BLK	8.5	280	787	300/44	C	B		73
	CAH1926XL	285/45ZR19 111WXL	BLK	9.5	285	737	340/50	C	B		74
	CAH2005XL	225/35ZR20 93YXL	BLK	8.0	230	644	340/50	E	B		72
	CAH2006XL	235/30ZR20 88YXL	BLK	8.5	242	650	340/50	E	B		72
	CAH2019XL	235/55ZR20 105WXL	BLK	7.5	245	766	340/50	C	B		72
	CAH2007XL	245/30ZR20 95YXL	BLK	8.5	247	657	340/50	C	B		72
	CAH2008XL	245/35ZR20 95YXL	BLK	8.5	248	680	340/50	C	B		72
	CAH2001XL	245/40ZR20 99WXL	BLK	8.5	248	704	340/50	C	B		72
	CAH2009XL	245/45ZR20 103WXL	BLK	8.0	243	728	340/50	C	B		72
	CAH2002XL	255/30ZR20 92YXL	BLK	9.0	260	662	340/50	C	B		73
	CAH2010XL	255/35ZR20 102YXL	BLK	9.0	260	686	340/50	C	B		73
	CAH2011XL	255/45ZR20 105WXL	BLK	8.5	255	738	340/50	C	B		73
	CAH2012XL	255/50ZR20 109WXL	BLK	8.0	265	764	340/50	C	B		73
	CAH2020XL	255/55ZR20 110WXL	BLK	8.0	260	789	340/50	C	B		73
	CAH2013XL	265/45ZR20 108WXL	BLK	9.0	266	746	340/50	C	B		73
	CAH2014XL	265/50ZR20 111WXL	BLK	9.0	277	774	340/50	C	B		73
	CAH2003XL	275/30ZR20 97YXL	BLK	9.5	278	674	340/50	C	B		73
	CAH2004XL	275/35ZR20 102YXL	BLK	9.5	278	700	340/50	C	B		73
	CAH2015XL	275/40ZR20 106WXL	BLK	9.5	278	728	340/50	C	B		73
21	CAH2016XL	275/45ZR20 110WXL	BLK	9.0	273	756	340/50	C	B		73
	CAH2017XL	275/50ZR20 113WXL	BLK	8.5	284	784	340/50	C	B		73
	CAH2021XL	275/55ZR20 117WXL	BLK	8.5	284	810	340/50	C	B		73
	CAH2022XL	275/60ZR20 119WXL	BLK	8.0	279	838	340/50	C	B		73
	CAH2023XL	285/50ZR20 116WXL	BLK	9.0	297	794	340/50	C	B		74
	CAH2024XL	305/40ZR20 112WXL	BLK	11.0	313	752	340/50	C	B		74
	CAH2018XL	315/35ZR20 110YXL	BLK	11.0	320	728	340/50	C	B		74
	CAH2103XL	245/35ZR21 100YXL	BLK	8.5	245	705	340/50	C	B		72
	CAH2104XL	275/30ZR21 102YXL	BLK	9.5	278	698	340/50	C	B		73
	CAH2101XL	275/40ZR21 107WXL	BLK	9.5	278	753	340/50	C	B		73
22	CAH2102XL	275/45ZR21 111WXL	BLK	9.5	278	780	340/50	C	B		73
	CAH2105XL	295/35ZR21 107YXL	BLK	10.5	301	739	340/50	C	B		74
	CAH2106XL	295/40ZR21 111WXL	BLK	10.5	301	769	340/50	C	B		74
	CAH2107XL	315/35ZR21 111YXL	BLK	11.0	320	753	340/50	C	B		74
	CAH2108XL	315/40ZR21 115WXL	BLK	11.0	323	784	340/50	C	B		74
	CAH2201XL	275/40ZR22 107WXL	BLK	9.5	283	778	340/50	C	B		73
22	CAH2202XL	285/35ZR22 106YXL	BLK	10.0	290	759	340/50	C	B		73
	CAH2203XL	285/40ZR22 110WXL	BLK	10.0	290	787	340/50	C	B		73
	CAH2204XL	285/45ZR22 114WXL	BLK	9.5	285	815	340/50	C	B		73

CATCHFORS

PCR (静音王)




UTQG: 420-560 A A




Comfort



High Performance



Drainage



Silence

RANGE:12-16

SPEED RATE:T/H/V

ASPECT RATIO:50-80

SECTION WIDTH:145-235




新一代节油舒适静音设计，
创造更多绿色生活



舒适型轿车胎


四条主沟提供良好的行驶稳定性和排水性能。



优越的节距变化和花纹槽设计保证低噪音排放和低滚动阻力。



3D “F” 刀槽花纹块变节距设计，减少路面“拍打”声音的同时，也降低了共振噪音。当之无愧“静音王”。



特殊配方设计，提供低滚动阻力性能，湿地性能和耐磨里程方面表现优异。



CATCHFORS PCR

(静音王)



Range	Item No.	Size Description	Sidewall	Standard Rim	Section Width (mm)	O.A. Diameter (mm)	Max. Pressure (kpa/psi)				dB
12	CAP1201	145/70R12 69T	BLK	4.5	150	509	300/44	E	C		70
	CAP1202	155/70R12 73T	BLK	4.5	157	523	300/44	E	C		70
	CAP1203	165/70R12 77T	BLK	5.0	170	537	300/44	E	C		70
	CAP1204	175/70R12 81T	BLK	5.0	177	551	300/44	E	C		70
13	CAP1301	155/65R13 73T	BLK	5.0	157	532	300/44	E	C		70
	CAP1302	155/70R13 75T	BLK	4.5	157	548	300/44	E	C		70
	CAP1303	155/80R13 79T	BLK	4.5	157	578	300/44	E	C		70
	CAP1304	165/65R13 77T	BLK	5.0	170	544	300/44	E	C		70
	CAP1305	165/70R13 79T	BLK	5.0	170	562	300/44	E	C		70
	CAP1306	165/80R13 83T	BLK	4.5	165	594	300/44	E	C		70
	CAP1307	175/60R13 77H	BLK	5.0	177	540	300/44	E	C		70
	CAP1308	175/70R13 82T	BLK	5.0	177	576	300/44	E	C		70
	CAP1309	185/60R13 80H	BLK	5.0	189	552	300/44	E	C		70
	CAP1310	185/70R13 86T	BLK	5.5	189	590	300/44	E	C		70
14	CAP1401	155/65R14 75H	BLK	4.5	154	557	300/44	E	C		70
	CAP1402	165/60R14 75H	BLK	5.0	170	554	300/44	E	C		70
	CAP1403XL	165/60R14 79TXL	BLK	5.0	170	554	340/50	E	C		71
	CAP1404	165/65R14 79H	BLK	5.0	170	570	300/44	E	C		70
	CAP1405	165/70R14 81H	BLK	5.0	170	588	300/44	E	C		70
	CAP1406XL	165/70R14 85TXL	BLK	5.0	170	588	340/50	E	C		71
	CAP1407	175/65R14 82H	BLK	5.0	177	584	300/44	E	C		70
	CAP1408XL	175/65R14 86TXL	BLK	5.0	177	584	340/50	E	C		71
	CAP1409	175/70R14 84H	BLK	5.0	177	602	300/44	E	C		70
	CAP1410XL	175/70R14 88TXL	BLK	5.0	177	602	340/50	E	C		71
	CAP1411	185/50R14 77V	BLK	6.0	194	542	300/44	E	C		70
	CAP1412	185/55R14 80H	BLK	6.0	194	560	300/44	E	C		70
	CAP1413	185/60R14 82H	BLK	5.5	189	578	300/44	E	C		70
	CAP1414	185/65R14 86H	BLK	5.5	189	596	300/44	E	C		70
	CAP1415	185/70R14 88H	BLK	5.5	189	616	300/44	E	C		70
	CAP1416	195/60R14 86H	BLK	6.0	201	590	300/44	E	C		71
	CAP1417	195/65R14 89H	BLK	6.0	201	610	300/44	E	C		71
	CAP1418	195/70R14 91H	BLK	6.0	201	630	300/44	E	C		71
	CAP1419	205/60R14 88H	BLK	6.0	209	602	300/44	E	C		71
	CAP1420	205/70R14 95H	BLK	6.0	209	644	300/44	E	C		71

CATCHFORS PCR

(静音王)



Range	Item No.	Size Description	Sidewall	Standard Rim	Section Width (mm)	OA. Diameter (mm)	Max. Pressure (kpa/psi)				dB
15	CAP1501	145/65R15 72T	BLK	4.5	150	569	300/44	€	C		70
	CAP1502	155/60R15 74T	BLK	5.0	157	567	300/44	€	C		70
	CAP1503XL	165/60R15 81HXL	BLK	5.0	170	579	340/50	€	C		71
	CAP1504	165/65R15 81H	BLK	5.0	170	595	300/44	€	C		70
	CAP1505	175/55R15 77H	BLK	5.5	182	573	300/44	€	C		70
	CAP1506	175/60R15 81H	BLK	5.0	177	591	340/50	€	C		70
	CAP1507	175/65R15 84H	BLK	5.0	177	609	300/44	€	C		70
	CAP1508	185/55R15 82V	BLK	6.0	194	585	300/44	€	C		70
	CAP1509	185/60R15 84H	BLK	5.5	189	603	300/44	€	C		70
	CAP1510XL	185/60R15 88HXL	BLK	5.5	189	603	340/50	€	C		71
	CAP1511	185/65R15 88H	BLK	5.5	189	621	300/44	€	C		70
	CAP1512XL	185/65R15 92TXL	BLK	5.5	189	621	340/50	€	C		71
	CAP1513	195/60R15 88H	BLK	6.0	201	615	300/44	€	C		71
	CAP1514	195/60R15 88V	BLK	6.0	201	615	300/44	€	C		71
	CAP1515	195/65R15 91V	BLK	6.0	201	635	300/44	€	C		71
	CAP1516XL	195/65R15 95HXL	BLK	6.0	201	635	340/50	€	C		72
	CAP1517	205/60R15 91V	BLK	6.0	209	627	300/44	€	C		71
	CAP1518	205/65R15 94H	BLK	6.0	209	647	300/44	€	C		71
	CAP1519	205/65R15 94V	BLK	6.0	209	647	300/44	€	C		71
	CAP1520	205/70R15 96H	BLK	6.0	209	669	300/44	€	C		71
16	CAP1521	215/65R15 96H	BLK	6.5	221	661	300/44	€	C		71
	CAP1522XL	215/65R15 100HXL	BLK	6.5	221	661	340/50	€	C		72
	CAP1523	215/70R15 98H	BLK	6.5	221	683	300/44	€	C		71
	CAP1524	225/70R15 100H	BLK	6.5	228	697	300/44	€	C		71
	CAP1601	175/50R16 77V	BLK	5.5	182	582	300/44	€	C		71
	CAP1602	185/50R16 81V	BLK	6.0	194	592	300/44	€	C		71
	CAP1603	185/55R16 83H	BLK	6.0	194	610	300/44	€	C		71
	CAP1604	195/60R16 89H	BLK	6.0	201	641	300/44	€	C		71
	CAP1605	205/55R16 91V	BLK	6.5	214	632	300/44	€	C		71
	CAP1606	205/60R16 92V	BLK	6.0	209	652	300/44	€	C		71
	CAP1607XL	205/60R16 96HXL	BLK	6.0	209	652	340/50	€	C		72
	CAP1608	205/65R16 95H	BLK	6.0	209	672	300/44	€	C		71
	CAP1609	215/60R16 95V	BLK	6.5	221	664	300/44	€	C		71
	CAP1610XL	215/60R16 99HXL	BLK	6.5	221	664	340/50	€	C		72
	CAP1611	215/65R16 98H	BLK	6.5	221	686	300/44	€	C		71
	CAP1612XL	215/65R16 102HXL	BLK	6.5	221	686	340/50	€	C		72
	CAP1613	225/60R16 98H	BLK	6.5	228	676	300/44	€	C		71
	CAP1614XL	225/60R16 102HXL	BLK	6.5	228	676	340/50	€	C		72
	CAP1615	225/65R16 100H	BLK	6.5	228	698	300/44	€	C		71
	CAP1616	235/60R16 100H	BLK	7.0	240	688	300/44	€	C		71

CATCHFORS


A/S (防滑王)



Comfort



4 Season



M+S



3PMSF*

RANGE:13-18

SPEED RATE:T/H/V/W

ASPECT RATIO:40-80


SECTION WIDTH:155-245

高含硅配方，
超强防滑性能，雨雪无阻




全天候防滑轮胎

四条纵向宽沟设计，在湿地/雪地路面，提供良好的行驶稳定性和排水性能。



采用开放式波浪型横沟设计，排水性更块，增加众多细小刀槽花纹块，散热性好，适应长时间长距离行驶。



胎肩3D刀槽设计，适应多天气，多气候不同路况。开放式沟槽，提供有效排水/排雪能力，更防滑。



低温橡胶配方，缓解温度7℃以下时橡胶发硬打滑现象，提高轮胎低温下的抓地力性能，畅行大江南北。



CATCHFORS A/S

(防滑王)



Range	Item No.	Size Description	Sidewall	Standard Rim	Section Width (mm)	OA. Diameter (mm)	Max. Pressure (kpa/psi)				dB
13	CAS1301	155/65R13 73T	BLK	5.0	157	532	300/44	E	C		71
	CAS1302	155/70R13 75T	BLK	4.5	157	548	300/44	E	C		71
	CAS1303	155/80R13 79T	BLK	4.5	157	578	300/44	E	C		71
	CAS1304	165/70R13 79T	BLK	5.0	170	562	300/44	E	C		71
	CAS1305	175/65R13 80T	BLK	5.0	176	559	300/44	E	C		71
	CAS1306	175/70R13 82T	BLK	5.0	177	576	300/44	E	C		71
14	CAS1401	155/65R14 75H	BLK	4.5	154	557	300/44	E	C		71
	CAS1402	165/60R14 75H	BLK	5.0	170	554	300/44	E	C		71
	CAS1403	165/65R14 79H	BLK	5.0	170	570	300/44	E	C		71
	CAS1404	165/70R14 81H	BLK	5.0	170	588	300/44	E	C		71
	CAS1405	175/65R14 82H	BLK	5.0	177	584	300/44	E	C		71
	CAS1406XL	175/65R14 86TXL	BLK	5.0	177	584	340/50	E	C		71
	CAS1407	175/70R14 84H	BLK	5.0	177	602	300/44	E	C		71
	CAS1408XL	175/70R14 88TXL	BLK	5.0	177	602	340/50	E	C		71
	CAS1409	185/60R14 82H	BLK	5.5	189	578	300/44	E	C		71
	CAS1410	185/65R14 86H	BLK	5.5	189	596	300/44	E	C		71
	CAS1411	185/55R14 80H	BLK	6.0	194	560	300/44	E	C		71
	CAS1412	185/70R14 88T	BLK	5.5	189	616	300/44	E	C		71
15	CAS1501	175/55R15 77H	BLK	5.5	182	573	300/44	E	C		71
	CAS1502	175/60R15 81H	BLK	5.0	177	591	300/44	E	C		71
	CAS1503	175/65R15 84H	BLK	5.0	177	609	300/44	E	C		71
	CAS1516XL	175/65R15 88TXL	BLK	5.0	177	609	340/50	E	C		71
	CAS1504	185/55R15 82V	BLK	6.0	194	585	300/44	E	C		71
	CAS1505	185/60R15 84H	BLK	5.5	189	603	300/44	E	C		71
	CAS1506XL	185/60R15 88HXL	BLK	5.5	189	603	340/50	E	C		71
	CAS1507	185/65R15 88H	BLK	5.5	189	621	300/44	E	C		71
	CAS1513XL	185/65R15 92TXL	BLK	5.5	189	621	340/50	E	C		71
	CAS1514	195/50R15 82V	BLK	6.0	201	577	300/44	E	C		72
	CAS1515	195/55R15 85V	BLK	6.0	201	595	300/44	E	C		72
	CAS1508	195/60R15 88H	BLK	6.0	201	615	300/44	E	C		72
	CAS1509	195/65R15 91H	BLK	6.0	201	635	300/44	E	C		72
	CAS1510XL	195/65R15 95HXL	BLK	6.0	201	635	340/50	E	C		72
	CAS1511	205/65R15 94H	BLK	6.0	209	647	300/44	E	C		72
	CAS1512XL	215/65R15 100HXL	BLK	6.5	221	661	340/50	E	C		72

CATCHFORS A/S

(防滑王)



Range	Item No.	Size Description	Sidewall	Standard Rim	Section Width (mm)	OA. Diameter (mm)	Max. Pressure (kpa/psi)				dB
16	CAS1607XL	195/45R16 84VXL	BLK	6.5	195	582	340/50	€	C		72
	CAS1608XL	195/50R16 88VXL	BLK	6.0	201	602	340/50	€	C		72
	CAS1601XL	195/55R16 91VXL	BLK	6.0	190	619	340/50	€	C		72
	CAS1609XL	205/45R16 87VXL	BLK	7.0	206	590	340/50	€	C		72
	CAS1602XL	205/55R16 94VXL	BLK	6.5	214	632	340/50	€	C		72
	CAS1603XL	205/60R16 96HXL	BLK	6.0	209	652	340/50	€	C		72
	CAS1610XL	215/45R16 90VXL	BLK	7.5	213	600	340/50	€	C		72
	CAS1604XL	215/55R16 97VXL	BLK	7.0	226	642	340/50	€	C		72
	CAS1605XL	215/60R16 99HXL	BLK	6.5	221	664	340/50	€	C		72
	CAS1606XL	215/65R16 102HXL	BLK	6.5	221	686	340/50	€	C		72
	CAS1611	215/70R16 100H	BLK	6.5	221	708	300/44	€	C		72
17	CAS1612XL	225/55R16 99VXL	BLK	7.0	233	680	340/50	€	C		72
	CAS1705XL	205/45ZR17 88WXL	BLK	7.0	206	616	340/50	€	C		72
	CAS1706XL	205/50ZR17 93WXL	BLK	6.5	214	638	340/50	€	C		72
	CAS1707XL	215/45ZR17 91WXL	BLK	7.0	213	626	340/50	€	C		72
	CAS1708XL	215/50ZR17 95WXL	BLK	7.5	226	648	340/50	€	C		72
	CAS1709XL	215/55ZR17 98WXL	BLK	7.0	226	668	340/50	€	C		72
	CAS1710XL	215/60R17 100VXL	BLK	6.5	221	690	340/50	€	C		72
	CAS1701XL	225/45R17 94WXL	BLK	7.5	225	637	340/50	€	C		72
	CAS1702XL	225/50R17 98WXL	BLK	8.0	233	658	340/50	€	C		72
	CAS1703XL	225/55R17 101WXL	BLK	7.0	233	680	340/50	€	C		72
	CAS1711XL	225/60R17 103VXL	BLK	6.5	228	702	340/50	€	C		72
	CAS1712XL	225/65R17 106VXL	BLK	6.5	228	724	340/50	€	C		72
	CAS1713XL	235/45ZR17 97WXL	BLK	7.5	236	644	340/50	€	C		72
	CAS1704XL	235/55R17 103WXL	BLK	7.5	245	690	340/50	€	C		72
	CAS1714XL	235/65R17 108VXL	BLK	7.0	240	738	340/50	€	C		72
18	CAS1801XL	225/40ZR18 92WXL	BLK	8.0	230	637	340/50	€	C		72
	CAS1802XL	225/45ZR18 95WXL	BLK	7.5	225	659	340/50	€	C		72
	CAS1803	225/55R18 98V	BLK	7.0	233	705	340/50	€	C		72
	CAS1804XL	235/50ZR18 101WXL	BLK	7.5	245	693	340/50	€	C		72
	CAS1805XL	245/40ZR18 97WXL	BLK	8.5	248	653	340/50	€	C		72
	CAS1806XL	245/45ZR18 100WXL	BLK	8.0	243	677	340/50	€	C		72

CATCHFORS

H/T (城市王)



UTQG: 420 A B




Comfort



4 Season



Wet



Stability


RANGE:16-18

SPEED RATE:H/V


ASPECT RATIO:60-70

SECTION WIDTH:215-285


四条主沟提供良好的行驶稳定性和排水性。



精心设计的横向花纹沟和钢片，有效平衡花纹块刚性，安静舒适，让您驾乘更愉悦。



优化轮毂，改变节距花纹排列，拥有更低的噪音和更优异的舒适性。



特殊的胎面配方，保持干湿地性能的平稳性，同时滚动阻力低，节油环保。





专为都市“静”生活而设 节油舒适静音始于此刻


Range	Item No.	Size Description	Sidewall	Standard Rim	Section Width (mm)	OA. Diameter (mm)	Max. Pressure (kpa/psi)				dB
16	CFH1601	215/70R16 100H	BLK	6.5	221	708	300/44	€	B		71
	CFH1602XL	225/70R16 107HXL	BLK	6.5	228	722	340/50	€	B		71
	CFH1603	235/70R16 106H	BLK	7.0	240	736	300/44	€	B		71
	CFH1604XL	245/70R16 111HXL	BLK	7.0	248	750	340/50	€	B		71
	CFH1605	255/65R16 109H	BLK	7.5	262	737	300/44	€	B		72
	CFH1606	255/70R16 111H	BLK	7.5	260	764	300/44	€	B		72
	CFH1607	265/70R16 112H	BLK	8.0	272	778	300/44	€	B		72
	CFH1608	275/70R16 114H	BLK	8.0	279	792	300/44	€	B		72
17	CFH1701XL	215/60R17 100VXL	BLK	6.5	221	690	340/50	€	B		71
	CFH1702	215/65R17 99H	BLK	6.5	221	710	300/44	€	B		71
	CFH1703XL	225/60R17 103VXL	BLK	6.5	228	702	340/50	€	B		71
	CFH1704	225/65R17 102H	BLK	6.5	228	724	300/44	€	B		71
	CFH1705XL	235/60R17 106VXL	BLK	7.0	240	714	340/50	€	B		71
	CFH1706XL	235/65R17 108HXL	BLK	7.0	240	738	340/50	€	B		71
	CFH1707XL	245/65R17 111HXL	BLK	7.0	248	750	340/50	€	B		71
	CFH1708	245/70R17 110H	BLK	7.0	248	776	300/44	€	B		71
	CFH1709XL	255/60R17 110VXL	BLK	7.5	260	738	340/50	€	B		72
	CFH1710	255/65R17 110H	BLK	7.5	260	764	300/44	€	B		72
	CFH1711	265/65R17 112H	BLK	8.0	272	776	300/44	€	B		72
	CFH1712	265/70R17 115H	BLK	8.0	272	804	300/44	€	B		72
	CFH1713	275/65R17 115H	BLK	8.0	279	791	300/44	€	B		72
	CFH1714	285/65R17 116H	BLK	8.5	292	802	300/44	€	B		73
18	CFH1801XL	225/60R18 104VXL	BLK	6.5	228	727	340/50	€	B		71
	CFH1802XL	235/60R18 107VXL	BLK	7.0	240	739	340/50	€	B		71
	CFH1803XL	235/65R18 110HXL	BLK	7.0	240	763	340/50	€	B		71
	CFH1804	245/60R18 105H	BLK	7.0	248	751	300/44	€	B		71
	CFH1805XL	255/55R18 109VXL	BLK	8.0	265	737	340/50	€	B		72
	CFH1806XL	255/60R18 112VXL	BLK	7.5	257	763	340/50	€	B		72
	CFH1807	255/70R18 113H	BLK	7.5	260	815	300/44	€	B		72
	CFH1808	265/60R18 110H	BLK	8.0	272	775	300/44	€	B		72
	CFH1809	265/65R18 114H	BLK	8.0	272	801	300/44	€	B		72
	CFH1810	265/70R18 116H	BLK	8.0	272	827	300/44	€	B		72
	CFH1811	275/65R18 116H	BLK	8.0	279	815	300/44	€	B		72
	CFH1812XL	285/60R18 120HXL	BLK	8.5	290	802	340/50	€	B		73

CATCHFORS

A/T II (全能王)



UTQG: 480 A B



RANGE:15-20

SPEED RATE:S/R/T/H

ASPECT RATIO:50-85

SECTION WIDTH:215-325



“梯”形花纹沟设计，
有效提高轮胎排石和排
泥浆能力。




“C”字形自锁花块设计，
保持花块之间的稳定性，
保证磨损均匀。优化的接
地足印设计，可以均衡传
递压力平衡各处磨损量。



锯齿状胎肩设计，侧面辅
助凸边，可以提供额外的
泥地，岩石，和雪地牵引
力。



特殊胎面橡胶配方，优化
密炼原材料带来了在碎石
路面上优异的耐久性。





5/5全路况的典范之作，无可超越

Range	Item No.	Size Description	Sidewall	Standard Rim	Section Width (mm)	OA. Diameter (mm)	Max. Pressure (kpa/psi)				dB
15	CFA1501	31X10.50R15LT C 109S	RWL	8.5	268	775	350/51	€	C		72
	CFA1502	32X11.50R15LT C 113R	RWL	9.0	292	813	350/51	€	C		72
	CFA1503	33X12.50R15LT C 108R	RWL	10.0	320	838	350/51	€	C		72
	CFA1504	35X12.50R15LT C 113R	RWL	10.0	326	890	350/51	€	C		72
	CFA1505	LT215/75R15 C 100/97R	RWL	6.0	216	703	350/51	€	C		71
	CFA1506	LT235/75R15 C 104/101R	RWL	6.5	235	733	350/51	€	C		71
16	CFA1609	LT215/85R16 E 115/112R	RWL	6.0	216	772	550/80	€	C		71
	CFA1607	LT225/75R16 E 115/112R	RWL	6.0	223	744	550/80	€	C		71
	CFA1613	* LT235/70R16 C 104/101S	RWL	7.0	240	736	350/51	€	C		71
	CFA1610	LT235/85R16 E 120/116R	RWL	6.5	235	806	550/80	€	C		71
	CFA1601	LT245/70R16 D 113/110S	RWL	7.0	248	750	450/65	€	C		72
	CFA1608	LT245/75R16 E 120/116R	RWL	7.0	248	774	550/80	€	C		72
	CFA1602	LT265/70R16 E 121/118R	RWL	8.0	272	778	550/80	€	C		72
	CFA1603	LT265/75R16 E 123/120R	RWL	7.5	267	804	550/80	-	-	-	-
	CFA1604	LT285/75R16 E 126/123R	RWL	8.0	286	834	550/80	-	-	-	-
	CFA1605	LT305/70R16 E 124/121R	RWL	9.0	310	838	550/80	-	-	-	-
17	CFA1606	LT315/75R16 E 127/124R	RWL	8.5	326	886	550/80	-	-	-	-
	CFA1707	33X12.50R17LT D 117R	RWL	10.0	320	838	450/65	€	C		72
	CFA1708	35X12.50R17LT D 121R	RWL	10.0	326	890	450/65	€	C		72
	CFA1701	LT245/65R17 D 110/108S	RWL	7.0	248	750	450/65	€	C		72
	CFA1702	LT245/70R17 E 119/116R	RWL	7.0	248	776	550/80	€	C		72
	CFA1703	LT245/75R17 E 121/118R	RWL	7.0	248	800	550/80	€	C		72
	CFA1704	LT265/65R17 E 120/117S	RWL	7.0	272	776	550/80	€	C		72
	CFA1705	LT265/70R17 E 121/118R	RWL	8.0	272	804	550/80	€	C		72
	CFA1706	LT285/70R17 E 121/118R	RWL	8.5	284	831	550/80	€	C		72
	CFA1805	33X12.50R18LT E 118R	RWL	10.0	320	838	550/80	€	C		72
18	CFA1806	35X12.50R18LT E 123R	RWL	10.0	320	890	550/80	€	C		72
	CFA1801	LT265/60R18 E 119/116S	RWL	8.0	272	775	550/80	€	C		72
	CFA1802	LT265/65R18 E 122/119R	RWL	8.0	272	801	550/80	€	C		72
	CFA1803	LT275/65R18 E 123/120R	RWL	8.0	279	813	550/80	-	-	-	-
	CFA1804	LT275/70R18 E 125/122R	RWL	8.0	279	843	550/80	-	-	-	-
	CFA2001	LT265/60R20 E 121/118S	BSW	8.0	272	826	550/80	€	C		72
20	CFA2005	LT275/55R20 E 120/117S	BSW	8.5	284	810	550/80	€	C		72
	CFA2006	LT275/60R20 E 123/120S	BSW	8.0	279	836	550/80	-	-	-	-
	CFA2002	LT275/65R20 E 126/123R	BSW	8.0	279	866	550/80	-	-	-	-

Range	Item No.	Size Description	Sidewall	Standard Rim	Section Width (mm)	OA. Diameter (mm)	Max. Pressure (kpa/psi)				dB
16	CFA1611	P265/70R16 112T	RWL	8.0	272	778	300/44	€	C		72
	CFA1612	P265/75R16 116T	RWL	7.5	267	804	300/44	€	C		72
17	CFA1709	P265/65R17 112T	RWL	7.0	272	776	300/44	€	C		72
	CFA1710	P265/70R17 115T	RWL	8.0	272	804	300/44	€	C		72
18	CFA1807XL	P265/60R18 114TXL	RWL	8.0	272	775	340/50	€	C		73
	CFA1808XL	P265/65R18 116TXL	RWL	8.0	272	801	340/50	€	C		73
20	CFA2003XL	P265/50R20 111HXL	RWL	9.0	277	774	340/50	€	C		73
	CFA2004XL	P265/55R20 115HXL	BSW	8.5	274	800	340/50	€	C		73
	CFA2007XL	P275/55R20 117HXL	RWL	8.5	284	810	340/50	-	-	-	-
	CFA2008XL	P275/60R20 119HXL	RWL	8.0	279	836	340/50	-	-	-	-

CATCHFORS

A/T (旅行王)



UTQG: 480 A B



4 Season



Drainage



Stability



Braking

RANGE:15-20

SPEED RATE:T/R/S


ASPECT RATIO:55-85

SECTION WIDTH:185-285

四条曲折主沟配合狂野的横向花纹，各种路面驾驶游刃有余。



无接头缠绕冠带层，高强度钢丝，高模低缩聚酯连线组成的坚固胎体传递强劲动力。



立体花纹设计有效保护恶劣路面对花纹块的损伤。



坚固，耐切割胎面配方。





7/3全路况设计，出众的耐久和通过性能

Range	Item No.	Size Description	Sidewall	Standard Rim	Section Width (mm)	OA. Diameter (mm)	Max. Pressure (kpa/psi)				dB
15	CFP1502	P205/75R15 97T	OWL	5.5	203	689	300/44	E	C		71
	CFP1503	P215/75R15 100T	OWL	6.0	216	703	300/44	E	C		71
	CFP1504	P225/75R15 102T	OWL	6.0	223	719	300/44	E	C		71
	CFP1501XL	P235/75R15 109SXL	OWL	6.5	235	733	340/50	E	C		72
	CFP1506	*P255/70R15 110T	OWL	7.5	260	739	300/44	E	C		72
16	CFP1505	P265/70R15 112T	OWL	8.0	272	752	300/44	E	C		72
	CFP1601	P215/70R16 100T	BSW	6.5	221	708	300/44	E	C		71
	CFP1602	P225/70R16 103T	OWL	6.5	228	722	300/44	E	C		71
	CFP1603	P235/70R16 106T	OWL	7.0	240	736	300/44	E	C		71
	CFP1604	P245/70R16 107T	OWL	7.0	248	750	300/44	E	C		71
	CFP1605XL	P245/70R16 111SXL	OWL	7.0	248	750	340/50	E	C		72
	CFP1606	*P245/75R16 111T	OWL	7.0	248	774	300/44	E	C		71
	CFP1607	P255/70R16 111T	OWL	7.5	260	764	300/44	E	C		72
	CFP1608	P265/70R16 112T	OWL	8.0	272	778	300/44	E	C		72
	CFP1609	P275/70R16 114T	OWL	8.0	279	792	300/44	E	C		72
17	CFP1701	*P225/65R17 102T	OWL	6.5	228	724	300/44	E	C		71
	CFP1702	P235/65R17 104T	BSW	7.0	240	738	300/44	E	C		71
	CFP1703	P245/65R17 107T	BSW	7.0	248	750	300/44	E	C		71
	CFP1704	*P245/70R17 110T	OWL	7.0	248	776	300/44	E	C		71
	CFP1705	P255/65R17 110T	OWL	7.5	259	762	300/44	E	C		72
	CFP1706	P265/65R17 112T	OWL	7.0	272	776	300/44	E	C		72
	CFP1707	P265/70R17 115T	OWL	8.0	272	804	300/44	E	C		72
	CFP1708	P275/65R17 115T	OWL	8.0	279	791	300/44	E	C		72
20	CFP2001XL	P275/55R20 117TXL	BSW	8.5	284	810	340/50	E	C		73
	CFP2002XL	P275/60R20 119TXL	BSW	8.0	279	836	340/50	E	C		73

Range	Item No.	Size Description	Sidewall	Standard Rim	Section Width (mm)	OA. Diameter (mm)	Max. Pressure (kpa/psi)				dB
15	CFT1501	LT235/75R15 C 104/101S	OWL	6.5	233	733	350/51	E	C		72
	CFT1502	LT31X10.50R15 C 109S	OWL	8.5	268	775	350/51	E	C		72
	CFT1505	215/70R15C C 109/107R	BSW	6.5	221	683	450/65	E	C		72
	CFT1503	215R15C C 112/110S	BSW	6.0	218	724	375/55	E	C		72
	CFT1504	245/75R15C C 109/107S	BSW	7.0	248	749	375/55	E	C		72
	CFT1506	255/70R15C C 112/110S	BSW	7.5	260	737	375/55	E	C		72
16	CFT1608	185/75R16C D 104/102S	BSW	5.0	184	684	475/69	E	C		72
	CFT1607	205R16C C 110/108S	BSW	5.5	200	738	375/55	E	C		72
	CFT1601	LT215/85R16 E 115/112S	OWL	6.0	216	772	550/80	E	C		72
	CFT1602	LT285/75R16 E 115/112S	OWL	6.0	223	744	550/80	E	C		72
	CFT1603	LT235/85R16 E 120/116S	BSW	6.5	235	806	550/80	E	C		72
	CFT1604	LT245/75R16 E 120/116S	OWL	7.0	248	774	550/80	E	C		72
	CFT1605	LT265/75R16 E 123/120S	OWL	7.5	267	804	550/80	-	-	-	-
17	CFT1606	LT285/75R16 D 122/119S	OWL	8.0	286	834	450/65	-	-	-	-
	CFT1701	LT245/75R17 E 121/118S	OWL	7.0	248	800	550/80	E	C		72
	CFT1702	LT265/70R17 E 121/118S	OWL	8.0	272	804	550/80	E	C		72
18	CFT1801	LT275/65R18 E 123/120S	BSW	8.0	279	813	550/80	-	-	-	-
	CFT1802	LT275/70R18 E 125/122S	BSW	8.0	279	843	550/80	-	-	-	-

CATCHFORS

M/T (越野王)



Good Design



4 Season



Braking



Drainage

RANGE:15-18

SPEED RATE:Q

ASPECT RATIO:50-85

SECTION WIDTH:235-330

宽敞的花纹沟，流线型交错的横沟，提高湿地抓地力和通过性，应对各种复杂路面。



粗壮独立大花纹块设计，耐扎刺，耐切割。



特殊的胎面花纹沟底弹石设计，避免了花纹沟缝隙夹石可能，快速排出沟底泥泞。



坚固，耐切割的胎面配方，超强结构设计，耐扎刺，耐切割。






1/9纯越野路况设计，极限越野的最爱

Range	Item No.	Size Description	Sidewall	Standard Rim	Section Width (mm)	OA. Diameter (mm)	Max. Pressure (kpa/psi)				dB
15	CFM1501	LT31X10.50R15 C 109Q	BSW	8.5	268	775	350/51	-	-	-	-
	CFM1502	LT33X12.50R15 C 108Q	BSW	10.0	320	838	350/51	-	-	-	-
	CFM1503	LT35X12.50R15 C 113Q	BSW	10.0	326	890	350/51	-	-	-	-
16	CFM1601	LT235/85R16 E 120/116Q	BSW	6.5	235	806	550/80	-	-	-	-
	CFM1602	LT245/75R16 E 120/116Q	BSW	7.0	248	774	550/80	-	-	-	-
	CFM1603	LT265/75R16 E 123/120Q	BSW	7.5	267	804	550/80	-	-	-	-
	CFM1604	LT285/75R16 E 126/123Q	BSW	8.0	286	834	550/80	-	-	-	-
	CFM1605	LT305/70R16 E 124/121Q	BSW	9.0	310	838	550/80	-	-	-	-
	CFM1606	LT315/75R16 E 127/124Q	BSW	8.5	326	886	550/80	-	-	-	-
17	CFM1701	LT265/70R17 E 121/118Q	BSW	8.0	272	804	550/80	-	-	-	-
	CFM1702	LT285/70R17 D 121/118Q	BSW	8.5	284	831	450/65	-	-	-	-
	CFM1705	LT33X12.50R17 E 117Q	BSW	10.0	320	838	550/80	-	-	-	-
	CFM1703	LT35X12.50R17 E 121Q	BSW	10.0	326	890	550/80	-	-	-	-
	CFM1704	LT37X12.50R17 E 124Q	BSW	11.0	330	940	550/80	-	-	-	-
18	CFM1801	LT33X12.50R18 E 118Q	BSW	10.0	320	838	550/80	-	-	-	-
	CFM1802	LT35X12.50R18 E 123Q	BSW	10.0	326	890	550/80	-	-	-	-

MILE MAX

(轻载王)



RANGE:12-16

SPEED RATE:Q/R/S/T

ASPECT RATIO:60-75

SECTION WIDTH:145-235

三条轻微曲折的主沟和横沟的完美配合，完美平衡行驶稳定性和牵引能力。



超强胎体加上独有的轮廓设计提供轻卡胎的载重，轿车胎的舒适。



连续的胎肩花纹加上精心设计的刀槽花纹，有效抑制胎肩偏磨，异磨。



坚固，耐磨配方保证超长行驶里程。






耐磨持久，轻卡货车的最爱

Range	Item No.	Size Description	Sidewall	Standard Rim	Section Width (mm)	OA. Diameter (mm)	Max. Pressure (kpa/psi)				dB
12	MMC1202	145R12C 86/84Q	BLK	4.0	145	537	450/65	E	C		70
	MMC1201	155R12C 88/86Q	BLK	4.5	157	550	450/65	E	C		70
13	MMC1302	155R13C 88/86Q	BLK	4.5	157	578	375/54	E	C		70
	MMC1301	155R13C 90/88Q	BLK	4.5	157	578	450/65	E	C		70
	MMC1303	165R13C 91/89R	BLK	4.5	165	594	450/65	E	C		70
	MMC1304	175R13C 97/95R	BLK	5.0	177	610	450/65	E	C		70
14	MMC1401	165/70R14C 89/87R	BLK	5.0	170	588	375/54	E	C		70
	MMC1408	165R14C 96/95R	BLK	4.5	165	618	450/65	E	C		70
	MMC1402	175/65R14C 90/88T	BLK	5.0	177	584	375/54	E	C		70
	MMC1405	175/70R14C 95/93S	BLK	5.0	177	602	375/54	E	C		70
	MMC1407	175R14C 99/98R	BLK	5.0	178	634	450/65	E	C		71
	MMC1403	185R14C 102/100R	BLK	5.5	188	650	450/65	E	C		71
	MMC1404	195R14C 106/104R	BLK	5.5	198	666	450/65	E	C		71
	MMC1406	205R14C 109/107R	BLK	6.0	208	682	450/65	E	C		71
15	MMC1501	195R15C 106/104R	BLK	5.5	198	693	450/65	E	C		71
	MMC1502	195/70R15C 104/102R	BLK	5.5	201	655	450/65	E	C		71
	MMC1503	205/70R15C 106/104R	BLK	6.0	209	669	450/65	E	C		71
	MMC1504	215/65R15C 104/102R	BLK	6.5	221	661	450/65	E	C		72
	MMC1505	215/70R15C 109/107R	BLK	6.5	221	683	450/65	E	C		72
	MMC1506	225/70R15C 112/110R	BLK	6.5	228	697	450/65	E	C		72
16	MMC1601	175/75R16C 101/99R	BLK	5.0	175	668	475/69	E	C		71
	MMC1602	185/75R16C 104/102R	BLK	5.0	184	684	475/69	E	C		71
	MMC1603	195/60R16C 99/97T	BLK	6.0	201	640	475/69	E	C		71
	MMC1604	195/65R16C 104/102R	BLK	6.0	201	660	475/69	E	C		71
	MMC1605	195/75R16C 107/105R	BLK	5.5	196	698	475/69	E	C		71
	MMC1606	205/65R16C 107/105T	BLK	6.0	209	672	475/69	E	C		71
	MMC1607	205/75R16C 110/108R	BLK	5.5	203	714	475/69	E	C		71
	MMC1608	215/60R16C 103/101T	BLK	6.5	221	664	475/69	E	C		72
	MMC1609	215/65R16C 109/107T	BLK	6.5	221	686	475/69	E	C		72
	MMC1610	215/75R16C 113/111R	BLK	6.0	216	728	475/69	E	C		72
	MMC1611	225/65R16C 112/110T	BLK	6.5	228	698	475/69	E	C		72
	MMC1612	235/65R16C 115/113R	BLK	7.0	240	712	475/69	E	C		72

TAXI MAX

(里程王)



RANGE:13-16

SPEED RATE:H/S/T/V

ASPECT RATIO:55-70

SECTION WIDTH:165-205

三条轻微曲折的主沟和横沟的完美配合，完美平衡行驶稳定性和牵引能力。



超强胎体加上独有的轮廓设计提供轻卡胎的载重，轿车胎的舒适。



连续的胎肩花纹加上精心设计的刀槽花纹，有效抑制胎肩偏磨，异磨。



坚固，耐磨配方保证超长行驶里程。





耐磨持久，运营车主的最爱

Range	Item No.	Size Description	Standard Rim	Section Width (mm)	OA. Diameter (mm)	UTQG		
						Treadwear	Traction	Temperature
13	TMX1301	LT165/70R13 88/86S	5.0	170	562	-	-	-
	TMX1302	165/70R13 79T	5.0	170	562	420	A	A
14	TMX1401	175/70R14 84H	5.0	177	602	560	A	A
	TMX1402	185/60R14 82T	5.5	189	596	560	A	A
	TMX1403	195/60R14 86T	6.0	201	590	560	A	A
15	TMX1501	185/65R15 88H	5.5	189	621	560	A	A
	TMX1502	195/55R15 85V	6.0	201	595	560	A	A
	TMX1503	195/60R15 88V	6.0	201	615	560	A	A
	TMX1504	195/65R15 91V	6.0	201	635	560	A	A
16	TMX1601	205/55R16 91V	6.5	214	632	560	A	A

SNOWBLAZER


(踏雪者)



Snow & Ice



High Performance



M+S



3PMSF*

RANGE:13-18

SPEED RATE:T/H/R

ASPECT RATIO:55-80


SECTION WIDTH:155-275

极限冬季胎，
超强的起步抓地力



冬季胎

独特“人”字形排水沟设计，有效增强排水性。



“人”字形花纹块设计，有效增加在冰雪湿滑路面抓地力。



开放型胎肩设计，细小刀槽花纹，瞬间打破冰雪表面水膜。



胎面复合花纹配方，上层橡胶在低温下仍然能保持柔软和弹性，下层橡胶保持胎面足够的整体刚性。



SNOWBLAZER

(踏雪者)



Range	Item No.	Size Description	Sidewall	Standard Rim	Section Width (mm)	OA. Diameter (mm)	Max. Pressure (kpa/psi)				dB
13	SLP1303	155/70R13 75T	BLK	4.5	157	548	300/44	E	C		71
	SLP1304	155/80R13 79T	BLK	4.5	157	578	300/44	E	C		71
	SLP1301	165/70R13 79T	BLK	5.0	170	562	300/44	E	C		71
	SLP1302	175/70R13 82T	BLK	5.0	177	576	300/44	E	C		71
14	SLP1401	155/65R14 75T	BLK	4.5	154	557	300/44	E	C		71
	SLP1402	165/60R14 75T	BLK	5.0	170	554	300/44	E	C		71
	SLP1402XL	165/60R14 79TXL	BLK	5.0	170	554	340/50	E	C		71
	SLP1403	165/65R14 79T	BLK	5.0	170	570	300/44	E	C		71
	SLP1404	165/70R14 81T	BLK	5.0	170	588	300/44	E	C		71
	SLP1404XL	165/70R14 85TXL	BLK	5.0	170	588	340/50	E	C		71
	SLP1405	175/65R14 82T	BLK	5.0	177	584	300/44	E	C		71
	SLP1405XL	175/65R14 86TXL	BLK	5.0	177	584	340/50	E	C		71
	SLP1406	175/70R14 84T	BLK	5.0	177	602	300/44	E	C		71
	SLP1406XL	175/70R14 88TXL	BLK	5.0	177	602	340/50	E	C		71
	SLP1407	185/60R14 82T	BLK	5.5	189	578	300/44	E	C		71
	SLP1408	185/65R14 86T	BLK	5.5	189	596	300/44	E	C		71
	SLP1409XL	185/70R14 92TXL	BLK	5.5	189	616	340/50	E	C		71
	SLP1410XL	195/70R14 95TXL	BLK	6.0	201	630	340/50	E	C		72
15	SLP1509	155/60R15 74T	BLK	5.0	157	567	300/44	E	C		71
	SLP1510XL	165/60R15 81TXL	BLK	5.0	170	579	340/50	E	C		71
	SLP1511	165/65R15 81T	BLK	5.0	170	595	300/44	E	C		71
	SLP1512	175/55R15 77T	BLK	5.5	182	573	300/44	E	C		71
	SLP1513	175/60R15 81T	BLK	5.0	177	591	300/44	E	C		71
	SLP1501	175/65R15 84T	BLK	5.0	177	609	300/44	E	C		71
	SLP1502	185/55R15 85H	BLK	6.0	194	585	300/44	E	C		71
	SLP1503	185/60R15 84H	BLK	5.5	189	603	300/44	E	C		71
	SLP1503XL	185/60R15 88HXL	BLK	5.5	189	603	340/50	E	C		71
	SLP1504	185/65R15 88H	BLK	5.5	189	621	300/44	E	C		71
	SLP1504XL	185/65R15 92TXL	BLK	5.5	189	621	340/50	E	C		71
	SLP1514	195/50R15 82H	BLK	6.0	201	577	300/44	E	C		72
	SLP1515	195/55R15 85H	BLK	6.0	201	595	300/44	E	C		72
	SLP1505	195/60R15 88H	BLK	6.0	201	615	300/44	E	C		72
	SLP1506	195/65R15 91H	BLK	6.0	201	635	300/44	E	C		72
	SLP1506XL	195/65R15 95TXL	BLK	6.0	201	635	340/50	E	C		72
	SLP1507	205/65R15 94H	BLK	6.0	209	647	300/44	E	C		72
	SLP1516	215/65R15 96H	BLK	6.5	221	661	300/44	E	C		72
	SLP1516XL	215/65R15 100HXL	BLK	6.5	221	661	340/50	E	C		72
	SLP1508	215/70R15 98T	BLK	6.5	221	683	300/44	E	C		72

SNOWBLAZER


(踏雪者)



Range	Item No.	Size Description	Sidewall	Standard Rim	Section Width (mm)	OA. Diameter (mm)	Max. Pressure (kpa/psi)				dB
16	SLP1601	205/55R16 91H	BLK	6.5	214	632	300/44	E	C		72
	SLP1602	205/60R16 92H	BLK	6.0	209	652	300/44	E	C		72
	SLP1602XL	205/60R16 96HXL	BLK	6.0	209	652	340/50	E	C		72
	SLP1603	215/60R16 95H	BLK	6.5	221	664	300/44	E	C		72
	SLP1603XL	215/60R16 99HXL	BLK	6.5	221	664	340/50	E	C		72
	SLP1604	215/65R16 98H	BLK	6.5	221	686	300/44	E	C		72
	SLP1604XL	215/65R16 102HXL	BLK	6.5	221	686	340/50	E	C		72
	SLP1605	215/70R16 100T	BLK	6.5	217	708	300/44	E	C		72
	SLP1606	225/60R16 98H	BLK	6.5	228	676	300/44	E	C		72
	SLP1606XL	225/60R16 102HXL	BLK	6.5	228	676	340/50	E	C		72
	SLP1607	225/65R16 100H	BLK	6.5	228	698	300/44	E	C		72
	SLP1608	235/65R16 103H	BLK	7.0	240	712	300/44	E	C		72
	SLP1609XL	225/70R16 107TXL	BLK	6.5	228	722	340/50	E	C		72
	SLP1610	235/70R16 106T	BLK	7.0	240	736	300/44	E	C		72
17	SLP1611XL	245/70R16 111TXL	BLK	7.0	248	750	340/50	E	C		72
	SLP1612	265/70R16 112T	BLK	8.0	272	778	300/44	E	C		73
	SLP1701	215/60R17 96H	BLK	6.5	221	690	300/44	E	C		72
	SLP1702	215/65R17 99H	BLK	6.5	221	710	300/44	E	C		72
	SLP1703	225/60R17 99H	BLK	6.5	228	702	300/44	E	C		72
	SLP1704	225/65R17 102T	BLK	6.5	228	724	300/44	E	C		72
	SLP1705XL	235/65R17 108TXL	BLK	7.0	240	738	340/50	E	C		72
	SLP1706XL	245/65R17 111TXL	BLK	7.0	248	750	340/50	E	C		72
16	SLP1707	265/65R17 112T	BLK	8.0	272	776	300/44	E	C		73
	SLP1708	265/70R17 115T	BLK	8.0	272	804	300/44	E	C		73
16	SLT1601	LT225/75R16 E 115/112S	BLK	6.0	223	744	550/80	-	-	-	-
	SLT1602	LT245/75R16 E 120/116S	BLK	7.0	248	774	550/80	-	-	-	-
17	SLT1701	LT245/70R17 E 119/116R	BLK	7.0	248	782	550/80	-	-	-	-
	SLT1702	LT265/70R17 E 121/118R	BLK	8.0	272	804	550/80	-	-	-	-
18	SLT1801	LT275/65R18 E 123/120R	BLK	8.0	279	813	550/80	-	-	-	-
	SLT1802	LT275/70R18 E 125/122R	BLK	8.0	279	843	550/80	-	-	-	-

SNOWBLAZER

UHP (踏冰者)



RANGE:16-20

SPEED RATE:H/V

ASPECT RATIO:35-60


SECTION WIDTH:185-315

52度软胶配方，畅行冰天雪地



极限冬季胎

四条宽环向胎面沟槽和多细孔横向沟槽提供高效的排水性能，凸显出色的湿地性能。



连续外侧花纹块，高速转弯下可提供优异的操控性能。特殊肋片设计优化接触压力分布，增大路面接触面积，保持车辆行驶稳定性。锯齿槽壁吸收噪音，确保静音舒适。



高速转弯时，肩部连续的花纹块可以提高行驶稳定性，轮辋保护圈避免恶劣路况对轮毂的损伤。



特殊胎面胶在较低温度下保持柔性和弹性，确保对冬季道路条件下的抓地力，有效降低滚动阻力。



SNOWBLAZER UHP

(踏冰者)



Range	Item No.	Size Description		Sidewall	Standard Rim	Section Width (mm)	OA. Diameter (mm)	Max. Pressure (kpa/psi)				dB
16	SLH1601	185/50R16	81H	BLK	6.0	194	592	300/44	C	B		70
	SLH1602XL	185/55R16	87HXL	BLK	6.0	194	610	340/50	C	B		70
	SLH1603XL	195/45R16	84HXL	BLK	6.5	195	582	340/50	C	B		70
	SLH1604XL	195/50R16	88HXL	BLK	6.0	201	603	340/50	C	B		70
	SLH1605XL	195/55R16	91HXL	BLK	6.0	190	619	340/50	C	B		70
	SLH1606XL	205/55R16	94HXL	BLK	6.5	214	632	340/50	C	B		70
	SLH1607XL	215/55R16	97HXL	BLK	7.0	226	642	340/50	C	B		70
17	SLH1608XL	225/55R16	99HXL	BLK	7.0	233	680	340/50	C	B		71
	SLH1701XL	205/45R17	88VXL	BLK	7.0	206	616	340/50	C	B		70
	SLH1702XL	205/50R17	93VXL	BLK	6.5	214	638	340/50	C	B		70
	SLH1703XL	205/55R17	95VXL	BLK	6.5	214	658	340/50	C	B		70
	SLH1704XL	215/45R17	91VXL	BLK	7.0	213	626	340/50	C	B		70
	SLH1705XL	215/50R17	95VXL	BLK	7.5	226	648	340/50	C	B		70
	SLH1706XL	215/55R17	98VXL	BLK	7.0	226	668	340/50	C	B		70
	SLH1707XL	225/45R17	94VXL	BLK	7.5	225	634	340/50	C	B		71
	SLH1708XL	225/50R17	98VXL	BLK	8.0	233	658	340/50	C	B		71
	SLH1709XL	225/55R17	101VXL	BLK	7.0	233	680	340/50	C	B		71
	SLH1710XL	235/45R17	97VXL	BLK	7.5	236	644	340/50	C	B		71
	SLH1711XL	235/55R17	103VXL	BLK	7.5	245	690	340/50	C	B		71
18	SLH1712XL	245/45R17	99VXL	BLK	8.0	243	652	340/50	C	B		71
	SLH1801XL	215/45R18	93VXL	BLK	7.0	213	651	340/50	C	B		70
	SLH1802XL	215/55R18	99VXL	BLK	7.0	224	693	340/50	C	B		70
	SLH1803XL	225/40R18	92VXL	BLK	8.0	234	637	340/50	C	B		71
	SLH1804XL	225/45R18	95VXL	BLK	7.5	225	659	340/50	C	B		71
	SLH1805XL	225/50R18	99VXL	BLK	7.5	228	683	340/50	C	B		71
	SLH1806XL	225/55R18	102VXL	BLK	7.0	233	705	340/50	C	B		71
	SLH1807XL	225/60R18	104HXL	BLK	6.5	228	727	340/50	C	B		71
	SLH1808XL	235/45R18	98VXL	BLK	8.0	240	667	340/50	C	B		71
	SLH1809XL	235/50R18	101VXL	BLK	7.5	243	693	340/50	C	B		71
	SLH1810XL	235/55R18	104VXL	BLK	7.5	245	715	340/50	C	B		71
	SLH1811XL	235/60R18	107HXL	BLK	7.0	240	739	340/50	C	B		71
	SLH1812XL	245/40R18	97VXL	BLK	8.5	248	653	340/50	C	B		71
	SLH1813XL	245/45R18	100VXL	BLK	8.0	243	677	340/50	C	B		71
	SLH1814	245/60R18	105H	BLK	7.0	248	751	300/44	C	B		71
	SLH1815XL	255/40R18	99VXL	BLK	9.0	263	661	340/50	C	B		72
	SLH1816XL	255/45R18	103VXL	BLK	8.5	257	687	340/50	C	B		72
	SLH1817XL	255/55R18	109VXL	BLK	8.0	265	737	340/50	C	B		72
	SLH1818XL	255/60R18	112HXL	BLK	7.5	257	763	340/50	C	B		72
	SLH1819XL	265/60R18	114HXL	BLK	8.0	272	775	340/50	C	B		72
	SLH1820XL	285/60R18	120HXL	BLK	8.5	290	802	340/50	C	B		73

SNOWBLAZER UHP


(踏冰者)



Range	Item No.	Size Description	Sidewall	Standard Rim	Section Width (mm)	OA. Diameter (mm)	Max. Pressure (kpa/psi)				dB
19	SLH1901XL	225/40R19 93VXL	BLK	8.0	230	663	340/50	C	B		71
	SLH1902XL	225/45R19 96VXL	BLK	7.5	225	685	340/50	C	B		71
	SLH1903XL	225/55R19 103VXL	BLK	7.0	233	728	340/50	C	B		71
	SLH1904XL	235/35R19 91VXL	BLK	8.5	241	647	340/50	C	B		71
	SLH1905XL	235/45R19 99VXL	BLK	8.0	236	697	340/50	C	B		71
	SLH1906XL	235/55R19 105VXL	BLK	7.5	245	741	340/50	C	B		71
	SLH1907XL	245/40R19 98VXL	BLK	8.5	248	679	340/50	C	B		71
	SLH1908XL	245/45R19 102VXL	BLK	8.0	243	703	340/50	C	B		71
	SLH1909XL	245/55R19 107VXL	BLK	7.5	253	753	340/50	C	B		71
	SLH1910XL	255/35R19 96VXL	BLK	9.0	260	661	340/50	C	B		72
	SLH1911XL	255/40R19 100VXL	BLK	9.0	260	687	340/50	C	B		72
	SLH1912XL	255/50R19 107VXL	BLK	8.0	265	738	340/50	C	B		72
	SLH1913XL	255/55R19 111VXL	BLK	8.0	265	763	340/50	C	B		72
20	SLH1914XL	285/45R19 111VXL	BLK	9.5	292	742	340/50	C	B		73
	SLH2001XL	245/45R20 103VXL	BLK	8.0	243	728	340/50	C	B		71
	SLH2002XL	255/45R20 105VXL	BLK	8.5	255	738	340/50	C	B		72
	SLH2003XL	255/50R20 109VXL	BLK	8.0	265	764	340/50	C	B		72
	SLH2004XL	255/55R20 110VXL	BLK	8.0	260	789	340/50	C	B		72
	SLH2005XL	275/40R20 106VXL	BLK	9.5	278	728	340/50	C	B		72
	SLH2006XL	275/45R20 110VXL	BLK	9.0	273	756	340/50	C	B		72
	SLH2007XL	275/55R20 117VXL	BLK	8.5	284	810	340/50	C	B		72
	SLH2008XL	275/60R20 119VXL	BLK	8.0	279	838	340/50	C	B		72
	SLH2009XL	285/50R20 116VXL	BLK	9.0	297	794	340/50	C	B		72
	SLH2010XL	315/35R20 110VXL	BLK	11.0	320	728	340/50	C	B		73

SNOWBLAZER

MAX (驰雪者)




RANGE:14-16

SPEED RATE:R


ASPECT RATIO:65-75

SECTION WIDTH:175-235

三条宽大的纵沟，辅以“Z”字形横向花纹沟，可以高效清理花纹沟缝里的积雪。



最新胎面花纹设计，轮胎刚性更强，承载力更大，独特的“Z”字型花纹块，在冰雪路面下抓地力更强。



冬季胎专用轮廓，有效减小花纹块间的蠕变，拥有强操控性，同时增强湿滑路面性能。



胎面复合花纹配方，上层橡胶在低温下仍然能保持柔软和弹性，下层橡胶保持胎面足够的整体刚性。





极限冬季胎，轻货的最佳搭档

Range	Item No.	Size Description	Sidewall	Standard Rim	Section Width (mm)	OA. Diameter (mm)	Max. Pressure (kpa/psi)				dB
14	SLC1401	175/65R14C 90/88R	BLK	5.0	177	584	375/54	E	C		72
	SLC1402	175/70R14C 95/93R	BLK	5.0	177	602	375/54	E	C		72
	SLC1403	175R14C 99/98R	BLK	5.0	178	634	450/65	E	C		72
	SLC1404	185R14C 102/100R	BLK	5.5	188	650	450/65	E	C		72
15	SLC1501	195/70R15C 104/102R	BLK	6.0	201	655	450/65	E	C		72
	SLC1504	215/65R15C 104/102R	BLK	6.5	221	661	450/65	E	C		72
	SLC1502	215/70R15C 109/107R	BLK	6.5	221	683	450/65	E	C		72
	SLC1503	225/70R15C 112/110R	BLK	6.5	228	697	450/65	E	C		72
16	SLC1601	185/75R16C 104/102R	BLK	5.0	184	684	475/69	E	C		72
	SLC1602	195/65R16C 104/102R	BLK	6.0	201	660	475/69	E	C		72
	SLC1603	195/75R16C 107/105R	BLK	5.5	196	698	475/69	E	C		72
	SLC1604	205/65R16C 107/105R	BLK	6.0	209	672	475/69	E	C		72
	SLC1605	215/65R16C 109/107R	BLK	6.5	221	686	475/69	E	C		72
	SLC1608	215/75R16C 113/111R	BLK	6.0	216	728	475/69	E	C		72
	SLC1606	225/65R16C 112/110R	BLK	6.5	228	698	475/69	E	C		72
	SLC1607	235/65R16C 115/113R	BLK	7.0	240	712	475/69	E	C		72



轮胎高度表(轮胎外直径数据表)

规格	轮胎高度 (mm)	规格	轮胎高度 (mm)	规格	轮胎高度 (mm)	规格	轮胎高度 (mm)
145/70R12	507.8	205/40ZR17	595.8	275/30ZR19	647.6	215/70R15	682
155/70R12	521.8	185/65R14	596.1	P195/75R14	648.1	215/70R15C	682
155/65R13	531.7	215/45ZR16	599.9	215/45ZR18	650.7	205R14C	683.6
165/70R12	535.8	175/70R14	600.6	185R14C	651.6	185/75R16C	683.9
145R12C	536.8	175/70R14C	600.6	245/45ZR17	652.3	225/45ZR19	685.1
175/60R13	540.2	195/50R16	601.4	205/60R16	652.4	215/65R16	685.9
185/50R14	540.6	205/60R14	601.6	245/40ZR18	653.2	215/65R16C	685.9
165/65R13	544.7	185/60R15	603	225/55ZR16	653.9	255/35ZR20	686.5
155/70R13	547.2	215/40ZR17	603.8	195/70R15C	654	255/40ZR19	686.6
175/70R12	549.8	215/35ZR18	607.7	245/35ZR19	654.1	255/45ZR18	686.7
185/60R13	552.2	175/65R15	608.5	245/30ZR20	655	235/60R16	688.4
155R12C	552.8	195/65R14	609.1	225/50ZR17	656.8	205/75R15C	688.5
165/60R14	553.6	185/55R16	609.9	205/55ZR17	657.3	P205/75R15	688.5
155/65R14	557.1	205/50ZR16	611.4	225/45ZR18	659.7	215/60R17	689.8
185/55R14	559.1	185/70R14	614.6	195/65R16C	659.9	235/55ZR17	690.3
165/70R13	561.2	195/60R15	615	215/65R15	660.5	235/50ZR18	692.2
175/60R14	565.6	205/45ZR17	616.3	215/65R15C	660.5	195R15C	693
155/60R15	567	195/55R16	620.9	255/30ZR20	661	215/55R18	693.7
145/65R15	569.5	185/65R15	621.5	255/35ZR19	661.1	235/45ZR19	694.1
165/65R14	570.1	215/45ZR17	625.3	255/40ZR18	661.2	225/70R15	696
175/55R15	573.5	205/60R15	627	225/40ZR19	662.6	225/70R15C	696
175/70R13	575.2	245/40ZR17	627.8	205/75R14C	663.1	P225/70R15	696
195/50R15	576	195/70R14	628.6	P205/75R14	663.1	195/75R16C	698.9
185/60R14	577.6	215/40ZR18	629.2	215/60R16	664.4	225/65R16	698.9
155/80R13	578.2	225/50ZR16	631.4	225/35ZR20	665.5	225/65R16C	698.9
155R13C	578.2	205/55R16	631.9	235/50ZR17	666.8	275/35ZR20	700.5
215/40ZR16	578.4	225/45ZR17	634.3	195R14C	667.6	225/60R17	701.8
165/60R15	579	195/65R15	634.5	205/70R15	668	275/40ZR19	702.6
175/50R16	581.4	175R14C	635.6	205/70R15C	668	245/45ZR19	703.1
195/45R16	581.9	255/30ZR19	635.6	P205/70R15	668	P215/75R15	703.5
175/65R14	583.1	255/35ZR18	635.7	215/55ZR17	668.3	P215/75R15	703.5
175/65R14C	583.1	205/50ZR17	636.8	235/45ZR18	668.7	245/40ZR20	704
185/55R15	584.5	225/40ZR18	637.2	175/75R16C	668.9	225/55R18	704.7
165/70R14	586.6	225/35ZR19	640.1	235/40ZR19	670.6	245/30ZR22	705.8
165/70R14C	586.6	195/60R16	640.4	205/65R16	672.9	295/25ZR22	706.3
185/70R13	589.2	265/30ZR19	641.6	205/65R16C	672.9	215/70R16	707.4
195/60R14	589.6	205/70R14	642.6	275/30ZR20	673	P215/70R16	707.4
205/45ZR16	590.9	265/35ZR18	642.7	275/35ZR19	675.1	215/65R17	711.3
175/60R15	591	215/55ZR16	642.9	225/60R16	676.4	255/30ZR22	711.8
185/50R16	591.4	235/45ZR17	643.3	185R15C	677	235/65R16C	711.9
165/80R13	594.2	235/40ZR18	645.2	245/45ZR18	677.7	255/45ZR19	712.1
165R13C	594.2	215/50ZR17	646.8	245/40ZR19	678.6	235/60R17	713.8
165/65R15	595.5	235/35ZR19	647.1	225/55ZR17	679.3	205/75R16C	713.9
195/55R15	595.5	205/65R15	647.5	245/35ZR20	679.5	235/55R18	715.7

轮胎高度表(轮胎外直径数据表)

规格	轮胎高度 (mm)	规格	轮胎高度 (mm)	规格	轮胎高度 (mm)	规格	轮胎高度 (mm)
235/50ZR19	717.6	LT245/65R17	750.3	LT245/75R17	799.3	35X12.50R17LT	889
P225/75R15	718.5	P245/65R17	750.3	LT245/75R17	799.3	35X12.50R18LT	889
P225/75R15	718.5	245/60R18	751.2	P265/55R20	799.5	35X12.50R20LT	889
225/70R16	721.4	P265/70R15	752	LT265/65R18	801.7	35X12.50R22LT	889
P225/70R16	721.4	245/55R19	752.1	285/65R17	802.3	37X12.50R17LT	939.8
305/35R20	721.5	275/40ZR21	753.4	265/70R17	802.8	37X12.50R22LT	939.8
225/65R17	724.3	275/45ZR20	755.5	305/40R22	802.8		
215R15C	725	245/30ZR24	756.6	LT265/70R17	802.8		
225/60R18	727.2	285/35R22	758.3	LT265/70R17	802.8		
275/40R20	728	255/30ZR24	762.6	LT265/70R17	802.8		
275/40ZR20	728	235/65R18	762.7	P265/70R17	802.8		
245/45ZR20	728.5	255/50R20	763	LT265/75R16	803.9		
315/35R20	728.5	255/55R19	763.1	LT265/75R16	803.9		
215/75R16C	728.9	255/60R18	763.2	LT265/75R16	803.9		
225/55R19	730.1	255/65R17	763.3	LT235/85R16	805.9		
LT235/75R15	733.5	P255/65R17	763.3	LT235/85R16	805.9		
P235/75R15	733.5	255/70R16	763.4	275/55R20	810.5		
P235/75R15	733.5	P255/70R16	763.4	P275/55R20	810.5		
205R16C	734.4	295/40ZR21	769.4	32X11.50R15LT	812.8		
235/70R16	735.4	LT215/85R16	771.9	255/70R18	814.2		
P235/70R16	735.4	265/50R20	773	275/65R18	814.7		
235/65R17	737.3	P265/50R20	773	LT275/65R18	814.7		
P235/65R17	737.3	LT245/75R16	773.9	285/45R22	815.3		
255/45ZR20	737.5	LT245/75R16	773.9	295/35R24	816.1		
255/50R19	737.6	LT245/75R16	773.9	305/35R24	823.1		
255/55R18	737.7	LT245/70R17	774.8	LT285/70R17	830.8		
255/60R17	737.8	265/60R18	775.2	LT285/70R17	830.8		
255/65R16	737.9	LT265/60R18	775.2	305/45R22	833.3		
255/70R15C	738	265/65R17	776.3	LT305/70R16	833.4		
P255/70R15	738	LT265/65R17	776.3	LT305/70R16	833.4		
285/45R19	739.1	P265/65R17	776.3	LT285/75R16	833.9		
235/60R18	739.2	265/70R16	777.4	LT285/75R16	833.9		
295/35ZR21	739.9	LT265/70R16	777.4	275/60R20	838		
235/55ZR19	741.1	P265/70R16	777.4	P275/60R20	838		
LT225/75R16	743.9	275/45ZR21	780.9	33X12.50R15LT	838.2		
LT225/75R16	743.9	275/60R18	787.2	33X12.50R15LT	838.2		
265/35R22	744.3	31X10.50R15LT	787.4	33X12.50R17LT	838.2		
275/25ZR24	747.1	31X10.50R15LT	787.4	33X12.50R18LT	838.2		
245/75R15C	748.5	275/65R17	789.3	33X12.50R20LT	838.2		
245/70R16	749.4	P275/65R17	789.3	LT275/70R18	842.2		
LT245/70R16	749.4	275/70R16	791.4	LT315/75R16	878.9		
P245/70R16	749.4	P275/70R16	791.4	LT315/75R16	878.9		
P245/70R16	749.4	285/50R20	793	35X12.50R15LT	889		
245/65R17	750.3	285/60R18	799.2	35X12.50R15LT	889		



青岛胜驰轮胎有限公司

电话: 0532-58628070

地址: 中国(山东)自由贸易试验区
青岛片区前湾保税港区北京路43号

